

T3-OPX

הדור הבא של פתרונות הדפסה מרובדת



המערכת להדפסה מרובדת מהדור הבא, **T3-OPX**, מציעה שטח הדפסה מורחב, עמידות מוגברת לתנאים הסביבתיים ואורך חיי ראש הדפסה מוגדל. היא מאפשרת הדפסה צבעונית באיכות גבוהה ישירות על חומרים עם משטחים קולטות דיו כגון קרטון, גליות, קופסאות, שקיות נייר, לוחות עץ עבים או אובייקטים עבים יותר כמו מעטפות שקופות וקופסאות מקופלות מוכנות למשלוח. ה-**T3-OPX** משתמשת בדיו פיגמנטי המספק עמידות עליונה שנבדקה לאור זמן, עמידות למים ועמידות לשריטות.

ה-**T3-OPX** שתוכננה לייצור מסביב לשעון (24/7), מותקנת על מערכות מארחות עם קצב הדפסה של עד 18 אינץ' לשנייה, ומותאמת אוטומטית לשינויים במהירות, תזמון וריווח. עם כיוול גובה אוטומטי מבריק וייצור איכותי ויציב, ה-**T3-OPX** מספקת חוזר על ההשקעה לעסקים על ידי הרחבת מוצרים ושירותים בקלות למשיכת לקוחות חדשים וקיימים עם תווית פרטית לאירועים עונתיים או קידומי מכירות.

היא רב-תכליתית וקלה לשימוש, ומספקת פתרון מושלם לממירים של תוויות, חנויות דפוס, יצרנים, פתרונות אריזה חוזים ושותפים לוגיסטיים משניים בתחום התוויות.

קטגוריה	מפרט טכני
סוג דיו	דיו פיגמנטי, 4 מחסניות CMYK נפרדות
רזולוציית הדפסה	x 1200 dpi 1200
מהירות הדפסה	עד 18 ips (27 מטר לדקה)
שטח הדפסה	רוחב: 11.7" (297 מ"מ)
חיישני מדיה	חיישן מיקום אופטי TOF, חיישן לחץ לבקרת גובה
קישוריות	LAN (10/100/1000) Ethernet port 802.3
כונן	bit, Windows 10, 8, 7, 32-bit Windows XP, Windows Vista-32/64
תוכנה	TrojanControl Software RIP
טמפרטורת פעולה	פעולה: 15° עד 30° צלזיוס (59° עד 86° פרנהייט)
טמפרטורת אחסון	40° עד 60° צלזיוס (-40° עד 140° פרנהייט)
לחות יחסית	20% עד 80%
גובה פעולה	0 עד 3048 מטר
דרישות מתח	V AC – 50/60Hz100-240 (אספקת חשמל A9)
מידות יחידת הדפסה (רוחב)	20.4" (518 מ"מ)
מידות יחידת הדפסה (אורך)	20.3" (516 מ"מ)
מידות יחידת הדפסה (גובה)	11" (290 מ"מ) (ללא מתקן גובה מתכוון)
משקל	44 פאונד (20 ק"ג)
מידות יחידת ניקוי מדיה (רוחב)	18" (457.5 מ"מ)
מידות יחידת ניקוי מדיה (אורך)	6" (154 מ"מ)
משקל יחידת ניקוי מדיה	8 פאונד (3.5 ק"ג)
מסך מגע	15.6 אינץ'
אביזרים אופציונליים	מסוע, מדריכים למדיה שונים, שולחן הזנה, תוכנת עבודה RIP, תוכנת ניהול צבעים, תוכנת עיצוב גרפי (ניהול נתונים משתנים)

אספקה	מפרט טכני
מחסניות דיו	C: 238 מ"ל, M: 233 מ"ל, Y: 294 מ"ל, K: 498 מ"ל
עמודי ISO	K: 20,000 עמודים, CMY: 16,000 עמודים
סוג דיו	דיו פיגמנטי מימי

פריטים	תיאור
אספקה	
תחזוקה	מגש שירות ניתן להחלפה
נפח טיפה ממוצע	10 פיקוליטר 8.5 K, פיקוליטר CMY
תחזוקה	
סוגים	נייר לא מצופה, קרטון, לוחות נייר
רוחב	תלוי בהובלה/התקנה 23.6 אינץ' (600 מ"מ) (שולחן סטנדרטי) 39.3 אינץ' (1000 מ"מ) (שולחן רחב)
אורך	35.5 אינץ' (902 מ"מ)
עובי	0 – 4 אינץ' (0 – 100 מ"מ) כיול גובה אוטומטי
שולחן דואר 1 סטנדרטי	
מהירות	עד 18 אינץ' לשנייה (27 מטר לדקה)
דרישות כוח	V AC – 50/60Hz100-240 (אספקת כוח A2.5)
מידות	רוחב: 24.6 אינץ' (625 מ"מ) אורך: 59.3 אינץ' (1507 מ"מ) גובה: 35 – 23.4 אינץ' (892 – 595 מ"מ)
רוחב תמיכת חומר	23.6 אינץ' (600 מ"מ)
יניקה	5 מאווררים עם מהירויות מתכווננות
שולחן דואר 1 רחב	
מהירות	עד 18 אינץ' לשנייה (27 מטר לדקה)
דרישות כוח	V AC – 50/60Hz100-240 (אספקת כוח A2.5)
מידות	רוחב: 40.3 אינץ' (1024 מ"מ) אורך: 79 אינץ' (2007 מ"מ) גובה: 35 – 23.2 אינץ' (890 – 590 מ"מ)
רוחב תמיכת חומר	39.4 אינץ' (1000 מ"מ)
שאיבה	5 מאווררים עם מהירויות מתכווננות
רצועות	8

